



FIRST FIBRA ALTO RENDIMENTO

Coadjuvante de Filtração

CARACTERÍSTICAS

FIRST FIBRA AR consiste em uma mescla elaborada para pré-capas constituídas de fibras de celulose e farinhas fósseis diatomíticas de várias granulometrias.

- As fibras de celulose puríssimas, submetidas a particulares tratamentos de ativação eletrocinética, explicam uma notável ação adsorvente e de retenção sobre as impurezas.
- As farinhas fósseis diatomíticas ao invés, graças a sua particular estrutura esponjosa, permitem aumentar a porosidade e a capacidade de retenção da pré-capa.

Resultam assim mesclas com características de notável capacidade de ancoramento nas placas do filtro, compactação da pré-capa, uniformidade de distribuição e facilidade de limpeza após o término da filtração.

APLICAÇÃO

É um produto de alta velocidade de filtração com farinhas fósseis de granulometria mais grossa indicado em pré-capas para filtrações mais grossas, como para mostos, vinhos e óleos brutos, fundo de clarificações, etc.

COMPOSIÇÃO

Fibras de celulose – Diatomita

MODO DE USO

Agregar a quantidade no líquido a filtrar, no tanque de alimentação do filtro e proceder à remontagem em circuito fechado por cerca de 5 - 10 minutos.

DOSE DE EMPREGO

As doses são de 400 - 900 g/m² de superfície filtrante para a formação da pré-capa. As doses poderão ser adaptadas segundo o tipo de filtro e líquido a filtrar.

EMBALAGEM

Saco de 15 kg

EVER BRASIL IND. E COM. LTDA.

Rua Eça de Queiroz, 150 – Bairro Garibaldi – Garibaldi – RS – 95720000

Telefone: +55 54 3464 9300 | Celular: +55 54 98111 1551

ever@everbrasil.com.br | www.everbrasil.com.br

Empresa certificada com Sistema de
Gestão de Qualidade - ISO 9001 2015