

FIRST FIBRA

Super



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIRST FIBRA SUPER é constituída de 100% de fibras de celulose puríssimas esmiuçadas em fibras de diversos tamanhos para atuar nas mais diversas tipologias de filtrações.

Estas fibras possuem um altíssimo poder absorvente e uma elevada superfície de filtração. Não são colmatantes e são totalmente inertes quanto ao sabor, odor e metais pesados. Com a utilização destas fibras ativadas com sistemas particulares, se obtém: um produto com baixa permeabilidade que permite maior retenção das partículas finas presentes, adsorção das impurezas e máximo ancoramento da pré-capa que se apresenta sem rachaduras mesmo se utilizado em situações limite

APLICAÇÃO

FIRST FIBRA SUPER deve ser utilizado para a formação da pré-capa em contato direto as telas e são indicadas para filtrações de produtos difíceis aonde vem utilizados também aluvionagem com doses variadas entre 5 e 10 g/hl.

COMPOSIÇÃO

Fibras de celulose puríssimas

MODO DE USO

Pode ser utilizado puro ou em associação com diatomitas para a formação da pré-capa

DOSE DE EMPREGO

De 200 a 600 g/m² de superfície filtrante para a formação da pré-capa

EMBALAGEM

- Sacos de 15 kg