



FIRST FIBRA SUPER

Coadjuvante de Filtração

CARACTERÍSTICAS

FIRST FIBRA SUPER é constituída de 100% de fibras de celulose puríssimas esmiuçadas em fibras de diversos tamanhos para atuar nas mais diversas tipologias de filtrações.

Estas fibras possuem um altíssimo poder absorvente e uma elevada superfície de filtração. Não são colmatantes e são totalmente inertes quanto ao sabor, odor e metais pesados. Com a utilização destas fibras ativadas com sistemas particulares, se obtém: um produto com baixa permeabilidade que permite maior retenção das partículas finas presentes, adsorção das impurezas e máximo ancoramento da pré-capa que se apresenta sem rachaduras mesmo se utilizado em situações limite.

APLICAÇÃO

FIRST FIBRA SUPER deve ser utilizado para a formação da pré-capa em contato direto as telas e são indicadas para filtrações de produtos difíceis aonde vem utilizados também aluvionagem com doses variadas entre 5 e 10 g/hl.

COMPOSIÇÃO

Fibras de celulose puríssimas

MODO DE USO

Agregar a quantidade no líquido a filtrar, no tanque de alimentação do filtro e proceder à remontagem em circuito fechado por cerca de 5 - 10 minutos.

Pode ser utilizado puro ou em associação com diatomitas para a formação da pré-capa

DOSE DE EMPREGO

De 200 a 600 g/m² de superfície filtrante para a formação da pré-capa. As doses poderão ser adaptadas segundo o tipo de filtro e líquido a filtrar.

EMBALAGEM

Saco de 10 kg

EVER BRASIL IND. E COM. LTDA.

Rua Eça de Queiroz, 150 – Bairro Garibaldi – Garibaldi – RS – 95720000

Telefone: +55 54 3464 9300 | Celular: +55 54 98111 1551

ever@everbrasil.com.br | www.everbrasil.com.br

Empresa certificada com Sistema de
Gestão de Qualidade - ISO 9001 2015